

# PIALLEPORT S.A.

Z.A. Le Lombard - 38870 ST-SIMÉON-DE-BRESSIEUX

Tél. : 04 74 20 18 00 - Fax : 04 74 20 18 08

## *PIALGRIP TT50*

*LE PORTE-OUTIL DES SOLS SENSIBLES  
UNE MACHINE ROBUSTE POUR TRAVAIL INTENSIF  
A TRANSMISSION HYDROSTATIQUE*



CABINE BASCULANTE POUR FAVORISER L'ENTRETIEN  
PRESSION MINIMUM AVEC CHENILLES  
GRAISSAGE CENTRALISÉ DES ROULEMENTS DE ROUES  
PRISE D'AIR A L'AVANT (PAS DE SURCHAUFFE)  
ÉCONOMIQUE ET POLYVALENT

**UTILISATIONS :** ÉPANDAGE D'ENGRAIS  
: TRAITEMENTS DIVERS



## **PIALGRIP TT50**

<b>POIDS A VIDE</b>	<b>: 1500 KGS</b>
<b>AVEC CHENILLES</b>	<b>: 1860 KGS</b>
<b>LARGEUR</b>	<b>: 1,67 M</b>
<b>CHENILLE</b>	<b>: 2,30 M</b>
<b>LONGUEUR</b>	<b>: 2,50 M</b>
<b>HAUTEUR</b>	<b>: 2,05 M</b>
<b>CHARGE UTILE</b>	<b>: 850 KGS</b>

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Moteur diesel** : VM 3 cyl  
 Type : D703 L  
 Puissance : 50 CV  
 Cylindrée : 2081 cm<sup>3</sup>  
 TR/MN maxi : 3000  
 Couple : 14,7 NM/1600 TR/MN  
 Refroidissement par eau

Vitesse 17 km/h en standard  
 Frein automatique de sécurité avec  
 contacteur sous la pédale d'accélérateur

**Pression au sol :**  
 Sur pneus : vide 130 GR/cm<sup>2</sup>  
 : charge 240 GR/cm<sup>2</sup>  
 Sur chenilles de 54 cm : vide 82 GR/cm<sup>2</sup>  
 : charge 120 GR/cm<sup>2</sup>

**Capacité**  
 Carburant = 56 l  
 Huile HY = 43 l

**Tableau de bord**  
 Amperemètre  
 Manomètre pression d'huile  
 Compteur d'heures  
 Compte tours  
 Température eau  
 Température huile HY

**Transmission hydrostatique**  
 2 pompes Danfoss tandem HIP 25 CC  
 2 moteurs Poclairn 398 cm<sup>3</sup>  
 Refroidisseur huile hydraulique  
 Chaîne double 1" sur tous les pignons  
 Pneus 23/10,5 x 12 4 plis

**CONSTRUCTEUR : PIALLEPORT S.A.**

Z.A. LE LOMBARD  
 38870 St SIMEON DE BRESSIEUX  
 FRANCE

Tél : 04 74 20 18 00  
 Fax : 04 74 20 18 08

AGENT :